

AQUACHOICE SPORT B

Технический паспорт

AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT

Описание продукта.

AQUACHOICE SPORT B COLOR LINE PAINT - высокоэластичная однокомпонентная краска для деревянных полов на водной основе, которая особенно подходит для нанесения линий разметки на паркетные полы в спортивных залах.

Для получения лессирующего или непрозрачного покрытия краску AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT можно добавлять во все двухкомпонентные лаки AquaSeal® и в продукт AquaSeal® EcoGold.

Краска AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT доступна к приобретению во всех оттенках RAL Classic, Pantone и NCS. Индивидуальные оттенки доступны по запросу при предъявлении образца.

Сертификаты / Разрешения



Giscode: W3+
ATFA: участник
NWFA: участник
MFMA: участник

Технические характеристики

Компоненты:	дисперсии на водной основе, согласно паспорту безопасности
Прозрачность:	цветная
Запах:	не раздражающий
Консистенция:	умеренный
Текстура:	жидкость
Упаковка:	1 кг/2,2 фунта
Укрывистость:	100мл/м ² или 10м ² /л
Стабильность:	не замораживать
Растекаемость:	отличная
Пеногашение:	отличное
Время высыхания:	12 часов.
Время отверждения:	8 – 14 дней, в зависимости от климатических условий
Химическая устойчивость:	нет данных
Срок хранения:	15 месяцев в неоткрытой таре
Температура воспламенения:	нет данных

Подробную информацию см. в Паспорте безопасности.

Инструкция по применению.

AQUACHOICE SPORT B LINEPAINT можно наносить валиком или кистью. Используйте чистые инструменты. AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT можно наносить между слоями всех двухкомпонентных лаков на водной основе AQUASEAL®/AQUACHOICE, имеющих допуск для нанесения на полы спортивных сооружений. Ниже в качестве примера рассматривается краска AQUACHOICE SPORT B Two.

Покрытие наносят следующим образом:

- Нанесите один слой AQUACHOICE SEALUP
- Нанесите один слой AQUACHOICE SPORT B Two
- Выполните тщательную межслойную шлифовку с зернистостью 180
- Тщательно пропылесосьте
- Нанесите AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT. Может потребоваться более одного слоя. Нанесите второй слой, когда первый слой высохнет на ощупь
- Время высыхания 24 часа
- Тщательно протрите AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT с помощью бордового пада
- Тщательно пропылесосьте
- Нанесите 1-2 слоя AQUACHOICE SPORT B Two B

Инструкции по обработке для различных продуктов можно найти в соответствующих технических листах.

Тщательная шлифовка поверхности необходима для хорошей адгезии. Своевременно используйте новые абразивы.

Другие способы нанесения необходимо обсудить с нашими инженерами по применению.

Скотч осторожно снимайте, пока краска еще мокрая.

Сушка

Перекрывать поверхность лаком обычно можно через 24 часа при (20°C и 50% относительной влажности). При плохой вентиляции, более низкой температуре, другой влажности воздуха и увеличенной толщине слоя высыхание может значительно замедлиться.

Расход

В зависимости от метода нанесения на 1 слой краски: 100мл/м² или 10м²/л

Таким образом, ориентировочный расход будет следующим:

Белый	RAL 9010	Теннис:	прим. 2 банки
Оранжевый	RAL 2004	Гандбол:	прим. 3 банки
Черный	RAL 9005	Баскетбол:	прим. 2 банки
Желтый	RAL 1007	Гандбол:	прим. 3 банки
Синий	RAL 5010	Волейбол:	прим. 1 банка
Красный	RAL 3000	Гандбол:	прим. 2 банки
Зеленый	RAL 6010	Бадминтон:	прим. 1 банка

Лессирующее покрытие

Эту технику можно использовать для окрашивания целых участков (напр., штрафных площадок и т. д.). В зависимости от нужной интенсивности цвета добавляют 1-10 % AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT. Краску вносят в бесцветный лак и хорошо перемешивают. Полученный состав наносят валиком два-три раза, в зависимости от нужной интенсивности цвета. После нанесения каждого слоя выполняют промежуточное

шлифование в соответствии со стандартами. Каждому слою дают высохнуть до утра. Чем меньше краски добавлено и чем больше слоев нанесено, тем равномернее итоговый цвет. Рекомендуем при нанесении каждого слоя смещать участки нахлеста ходов валика.

Непрозрачное покрытие

Чтобы получить непрозрачное покрытие, в бесцветный лак добавляют 30–40 % AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT и тщательно перемешивают. Полученный состав наносят роликом 1–2 раза. После нанесения каждого слоя выполняют промежуточное шлифование в соответствии со стандартами. Каждый слой оставляют сохнуть на ночь.

Меры предосторожности

Не использовать для распыления или разбрызгивания. Хранить в недоступном для детей месте. Остатки краски не следует выливать в канализацию, а утилизировать в соответствии с местными государственными правилами.

Описание мер первой помощи

Если требуется медицинская консультация, держите под рукой контейнер или этикетку продукта.

Круглосуточный номер экстренной помощи в Сиде, США: +1 872 5888271

Общая информация

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратитесь за медицинской помощью. В случае потери сознания ничего не давайте через рот, положите в положение для восстановления и обратитесь за медицинской помощью.

В случае вдыхания

Вынесите пострадавшего на свежий воздух и держите в тепле и покое. В случае нерегулярного дыхания или остановки дыхания сделайте искусственное дыхание.

После контакта с кожей

Снимите всю загрязненную одежду. После контакта с кожей немедленно промойте большим количеством воды с мылом. Не используйте растворители или разбавители.

После контакта с глазами

Осторожно промойте водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они у вас есть и их легко сделать. Продолжайте промывать. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

После проглатывания

При проглатывании прополощите рот водой (только если человек в сознании). Немедленно обратитесь к врачу. Обеспечьте спокойствие пострадавшему. НЕ вызывайте рвоту.

Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отсроченные

Во всех случаях сомнений или при сохранении симптомов обратитесь к врачу.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Первая помощь, дезактивация, лечение симптомов.

Рекомендации производителя

При проглатывании прополощите рот водой (только если человек в сознании). Немедленно обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пострадавшему. НЕ вызывайте рвоту.

Важнейшие симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратитесь к врачу.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Первая помощь, дезактивация, лечение симптомов.

Рекомендации производителя

Этот технический паспорт основан на обширных исследованиях и многолетнем опыте и призван помочь Вам. Для снижения риска возникновения неисправности ограничительная информация и меры предосторожности не были исключены. Технические паспорта не содержат всех случаев применения или событий, которые могут произойти с различными породами древесины, установкой, методами и отделкой. Поэтому вы не можете быть освобождены от обязанности обращаться к производителю в случае сомнений, проводить собственные испытания на месте и быть критически внимательным в процессе работы. Содержание этого паспорта не является юридически обязательным и не устанавливает никаких договорных правовых отношений. Ни продавец, ни производитель не несут ответственности за любые травмы, потери или ущерб, прямые или косвенные, возникающие в результате использования или невозможности использования продукта. Эта информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед обработкой этого продукта. Этот продукт Berger-Seidle должен обрабатываться квалифицированным лицом по укладке паркета, для которого предназначено это руководство. Действия должны выполняться в соответствии с правилами ремесла, уровнем техники и применимыми стандартами и правилами страны, в которой используется продукт (США/Канада = NWFA // Австралия = ATFA). Должны соблюдаться спецификации DIN 18356 «Паркет и деревянные настилы» и DIN 18365 «Работы по укладке полов», информационные листы и техническая информация ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF- Bundesverband Parkett & Fußboden-technik. Клиент должен быть проинформирован о спецификациях по очистке и уходу за продуктом. Любое использование, которое не соответствует области применения Berger-Seidle, считается ненадлежащим. Ненадлежащее использование и несоблюдение инструкций в этом руководстве в значительной степени является ответственностью обработчика и, как следствие, исключает ответственность и гарантию производителя. Перед использованием продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия использования.

The header image shows a basketball court with a basketball hoop and backboard in the foreground. The court floor is polished and reflects the overhead lights. In the background, there are spectators in the stands and a basketball player in a red jersey. The text 'AQUACHOICE' is in a smaller, white, sans-serif font, and 'SPORT B' is in a larger, bold, white, sans-serif font.

AQUACHOICE SPORT B

Перекрестная ссылка

Следует соблюдать следующие технические паспорта:

Общие инструкции по использованию для отделочных материалов для полов из твердой древесины

Инструкции по идентификации и безопасности (MSDS)

****Если содержание технического паспорта отличается от других печатных материалов, например этикеток, то всегда считается действительной текущая версия технического паспорта на домашней странице. Печатные материалы всегда адаптируются при перепечатке.**